

PFT RITMO XL

Die kraftvolle Mischpumpe für Verputzarbeiten

Kompakte und handliche Mischpumpe mit Drehstrom-Antrieb. Speziell entwickelt zum Pumpen, Verspritzen und Auftragen von maschinengängigen Trockenmörteln, pastöse Materialien und vielem mehr.




TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00 18 64 78
Maximaler Arbeitsdruck	30 bar
Maximale Förderleistung	20 l/min
Maximale Förderweite	bis zu 50 m
Antriebsmotor	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW, 400 U/min
Behältervolumen	70 l
Rotor/Stator	TWISTER D 6-3
Spritzgerät	DN25-360° S14 200 Geka
Luftkompressor	COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW - 250 l/min
Wasserpumpe	Druckerhöhungspumpe AV 700, 400 V, 3 Ph, 50 Hz
Materialabgang	DN25 V-Teil
Materialschlauch	RONDO DN25 - 10 m
Mischrohr	Gummi
Abmessungen: L/B/H	1.300/700/1.400 mm
Einfüllhöhe	850 - 1.010 mm
Gewicht	~ 224 kg

Bitte beachten:

Förderweiten sind von den verwendeten Produkten abhängig.



VORTEILE AUF EINEN BLICK


		<ul style="list-style-type: none"> 1 Für Eimer- und Sackware geeignet 2 Gummi-Mischzone für einfache Reinigung mit Wechselflansch für D- und R-Pumpe 3 Flexible Mischintensität durch zwei Wassereinläufe
		<ul style="list-style-type: none"> Konisches Mischrohr für optimalen Materialfluss Vorbereitet für Fernsteuerkabel Integrierte Wasserpumpe AV 700 zur Druckerhöhung Einfach, kompakt und rollbar Einfüllhöhe verstellbar Einfach in drei Module zerlegbar
		

EINSATZGEBIETE

- Maschinengipsputz
- Kalk-Gips-Putz
- Zementputz
- Mauermörtel
- Klebe- und Armierungsmörtel
- Dämmputz
- Fließestrich



ZUBEHÖR	ART.-NR.
■ Verlängerungskabel 5 x 4 mm ² , RED 5-32 A - 25 m	20 42 39 20
■ ZARGOMAT pro DN25-360°	00 42 00 58
■ JETSET pro DN25 Ewo	00 41 89 75
■ Spritzset Oberputz	00 23 21 06
■ Behälteraufsatz - bis zu 140 Liter	00 20 18 70
■ Deckel für RITMO XL	00 20 79 57



Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.

Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Jetzt downloaden! APP: PFT - Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline	+49 9323 31-1818
Telefon	+49 9323 31-760
Telefax	+49 9323 31-770
info@pft.net	www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT RITMO XL -DE/03.21/PFT