

PFT SWING M FC-230V


Die kleinste Förderpumpe – ideal für pastöse Massen

Die PFT SWING M mit elektronisch stufenlos regelbarem 1,5 kW Direktantrieb. Dünnpflüssige, pumpfähige und lösungsmittelfreie Materialien (Eimerware) bis max. 3 mm Körnung können gepumpt, verpresst und gespritzt werden.



TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00151992
Förderleistung	bis zu 9 l/min, stufenlos einstellbar
Förderweite	bis zu 20 m
Arbeitsdruck	max. 20 bar
Rotor/ Stator	C 4-2
Antriebsmotor	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,5 kW, 10 - 204 U / min
Materialbehälter	Kunststoff
Rollen	2 Rollen, 2 Lenkrollen
Materialabgang	DN25 V-Teil
Einfüllhöhe	540 mm
Behältervolumen	38 Liter
Abmessungen: L/B/H	1.150/560/600 mm
Gewicht	~ 70 kg



VORTEILE AUF EINEN BLICK



- 1** Pumpenleistung über Potentiometer stufenlos regelbar
- Kunststoff-Materialbehälter - einfache Reinigung
- Reinigungsstutzen im Materialbehälter
- Variierbare Förderleistung durch Pumpenwechsel (B- oder C-Pumpe)
- Klein, leicht, handlich, kompakt
- Läuft leistungsstark und zuverlässig mit Lichtstrom
- Schnelle Reinigung und Wartung
- Passt ohne Demontage in jeden Kombi
- Passt problemlos unter jeden Mischer
- Optional: Elektrische Fernbedienung

EINSATZGEBIETE

- Kalk-Zement-Putz < 3 mm
- Klebe- und Armierungsmörtel
- Feinspachtel
- Oberputze
- Dispersionsfarbe
- Betokontakt

ZUBEHÖR

- Verlängerungskabel 3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A | BLA 2-16 A - 25 m
- Fernsteuerkabel mit Schalter - 25 m
- Deckel Materialbehälter
- Wasser-/Luftschlauch DN12 Geka | Geka - 5 m
- Spritzdüse DN19 Geka
- Pumpeneinheit B 4-2

ART. -NR.

- 20423420
- 20456929
- 00159323
- 20211100
- 20215700
- 00159064

Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne Weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Dargestellte Abbildungen können Sonderausstattungen zeigen, die nicht im serienmäßigen Lieferumfang enthalten sind. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SWING M FC-230V - DE/04.23/PFT