

PFT ZP 3 L MULTIMIX


Leistungsstarke Pumpe mit aufgebautem Mischer

Die Förderpumpe für individuelle Baustellenmischungen vor Ort. Der angemischte Putz oder Mauermörtel wird direkt zum Verarbeitungsort gepumpt. Die Förderleistung kann dem Materialbedarf problemlos angepasst werden.



TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

| | |
|-----------------------|---|
| Artikelnummer | 00280802 |
| Förderleistung | 10 - 40 l/min, stufenlos einstellbar |
| Förderweite | bis zu 60 m |
| Arbeitsdruck | max. 20 bar |
| Rotor/ Stator | RENDER STAR |
| Antriebsmotor | 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW, 70 - 260 U/min |
| Materialabgang | DN50 M-Teil |
| Materialschlauch | RONDO DN35 - 10 m |
| Adapterkupplung | 35M-Teil 50V-Teil |
| Luftkompressor | COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min |
| Spritzgerät | DN35 M20 Geka |
| Wasser-/ Luftschlauch | DN12 Ewo Geka - 11 m DN12 Geka Geka - 11 m |
| Einfüllhöhe | 630 mm |
| Behältervolumen | 140 l |
| Abmessungen: L/B/H | 2.200/860/1.100 mm |
| Gewicht | ~370 kg |



VORTEILE AUF EINEN BLICK



- Integrierte Druckfernsteuerung – ermöglicht eine Maschinenbedienung Ein/Aus über die Luftzufuhr am Spritzgerät
- Pumpenleistung über Variogetriebe stufenlos regelbar
- Variierbare Förderleistung durch Pumpenwechsel (L- oder R-Pumpe)
- Reinigungsstutzen im Materialbehälter
- Vollgummirollen mit Stahlfelgen
- Doppelte Getriebeabdichtung mit Kontrollöffnung
- Optional: Rüttelsieb
- Pumpenwelle mischt nochmal Material auf – kein Entmischen in der Pumpe
- Robustes Metallblech schützt Motor und Getriebe
- Entleerungsoptimierter Behälter – kaum Restmengen
- Integrierter Zwangsmischer Antrieb: 2,2 kW, 56 U/min
- Kranösen

EINSATZGEBIETE

- Baustellenmischungen
- Klebemörtel
- Kalk-Zement-Putz
- Zargenvergussmörtel
- Lehmputz
- Bodenspachtel
- Betonsanierung
- Fließestrich
- Mauermörtel
- Dünneestrich
- Brandschutzmörtel

ZUBEHÖR

- | ZUBEHÖR | ART.-NR. |
|---|----------|
| ■ Verlängerungskabel 5 x 4 mm ² , RED 5-32 A – 50 m | 20423900 |
| ■ Fernsteuernkabel mit Schalter – 25 m | 20456929 |
| ■ Rüttelsieb zum Nachrüsten | 00255376 |
| ■ Spritzdüse DN19 Geka | 20215700 |
| ■ Spülschlauch DN10 Geka – 11 m Zum Reinigen der Materialschläuche | 00113856 |

Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT ZP 3 L MULTIMIX – DE/10.22/PFT